

Prestone®

Ready-To-Use Antifreeze/Coolant

АНТИФРИЗ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
с увеличенным сроком службы
(готовый к применению)

Описание

НЕТ НИЧЕГО ПРОЩЕ!

При использовании Prestone Ready-To-Use нет необходимости смешивать, отмерять и добавлять воду. Состав продукта уже содержит 50% антифриза и 50% деминерализованной воды.

Prestone Ready-To-Use:

- рекомендован для применения в системах охлаждения любых марок и моделей легковых автомобилей или небольших грузовиков;
- смешивается с антифризами любого цвета существующими на сегодняшний день;
- обеспечивает температурную и коррозийную защиту всех металлических компонентов системы охлаждения, включая алюминиевые;
- предохранит систему от перегрева в течение до 5 лет и на протяжении до 240 000 километров при использовании с антифризами длительного срока службы;
- абсолютно безопасен для иностранных и отечественных автомобилей т.к. не содержит фосфатных, силикатных и боратных соединений.

Prestone Extended Life Ready-to-Use официальный антифриз Национальной Американской Ассоциации Рейсинга.

Характеристики:

	t° замерзания /°C (°F)	t° закипания /°C (°F)×	Защита от корозии
50% Prestone	-37°C (-34°F)	+129°C (+265°F)	ASTM D3306
50% Вода			ASTM D4985 ГОСТ 28084-89

* при стандартном давлении в работающей системе охлаждения

цвет	флуорисцентный желтый	
запах	характерный	
зольность	ASTM D 1119	0.6% к массе
pH	ASTM D 1287, ГОСТ 28084-89	
50% к объёму раствора	8,7	
резервная щелочность	ASTM D 1121	6,6
плотность 20/20°C	ASTM D 1122, ГОСТ 28084-89	
50% к объёму раствора	1,0687	
точка замерзания	ASTM D 1177	
50% к объёму раствора	-37°C (-34°F)	
точка кипения*	ASTM D 1120	
50% к объёму раствора	108°C (226°F)	
вспениваемость	ASTM D 1881 ГОСТ 28084-89	не более 50мл. макс. устойчивость 1с.

* при атмосферном давлении

код товара	фасовка	вес (кг.)
AF2100RU	12 канистр /1л.	1,02 кг.
AF2100RU/1	6 канистр/4л.	3,8 кг.



При правильном использовании антифриза PRESTONE он:

Соответствует стандартам ASTM D 3306, D4985
Может быть добавлен в антифриз легкового автомобиля или легкого грузовика ЛЮБОЙ марки и модели (Российского или зарубежного производства)
Захищает алюминиевые и другие металлические детали двигателя.
*-Номера патентов в России и за границей: USA-5,741,436; UE-EP 0 865474;
Russia-2170752

Применение:

НЕ РАЗБАВЛЯТЬ ВОДОЙ!

Для машин с заполнением системы охлаждения через расширительный бачок:



- При остывшем двигателе открутить крышку и добавить необходимое количество Prestone Extended Life 50/50 Ready-To-Use в систему охлаждения автомобиля.
- Плотно закрутить крышку расширительного бачка.

Для машин с заполнением системы охлаждения через заливную горловину радиатора:



- При остывшем двигателе открутить крышку радиатора и залить в горловину Prestone Extended Life 50/50 Ready-To-Use так, чтобы уровень жидкости был на 2,5-3 см. ниже края горловины.

Через 1-2 дня рекомендуется проверить уровень жидкости. Если он значительно снизился - проверьте систему охлаждения автомобиля на наличие протечек.